

## Spécifications techniques de nos portes de garage & service Alu Evolution

### A cadre

Matériau	Aluminium à rupture de pont thermique (RPT)
Offre Commerciale	Porte de garage Alu Evolution à RPT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouverture extérieure ou intérieure</li> <li>• Configuration de 1 à 4 vantaux</li> <li>• Remplissage panneaux lisses ou rainurés 27mm</li> </ul>
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilés à double feuillure et RPT</li> <li>• Joints d'étanchéité sur feuillures</li> <li>• Bâti de section largeur 64 mm, épaisseur 50mm</li> <li>• Vantaux à cadre d'épaisseur de 50 mm</li> <li>• 1 traverse intermédiaire par vantail</li> <li>• Seuil bombé anodisé de 24 mm</li> </ul>
Ferrage	Aluminium noir ou blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles réglables en 3 dimensions</li> <li>• 3 points haut et bas en standard ou serrure 5 points latéraux</li> <li>• Verrou à onglet</li> </ul>
Finition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plus de 100 RAL thermolaqués fine textured</li> <li>• 1 ton bois Chêne Doré</li> </ul>
Assemblage	Bâti par équerres et goupilles, ouvrant par équerres et sertissages
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur 601 à 3200 mm</li> <li>• Hauteur 1900 à 2500 mm</li> </ul>
Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hublot alu brossé</li> <li>• Partie haute avec vitrage</li> <li>• Traverse intermédiaire supplémentaire</li> <li>• Crémone encastrée à levier (pour vantail semi fixe, hors 1 vantail)</li> <li>• Imposte et/ou partie fixe</li> <li>• Grille de défense</li> <li>• Profils de finition</li> <li>• Equerres de fixation</li> <li>• Quincaillerie laquée</li> </ul>
<b>Spécification technique harmonisée</b>	<b>NF EN 13241-1 : 2003 + A1 : 2011</b>
<b>Caractéristiques essentielles</b> Perméabilité à l'air Etanchéité à l'eau Résistance au vent Résistance thermique	<b>Performances</b> Classe 4 Classe 3 Classe 3 soit 700 Pa NPD

#### BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z