

## Spécifications techniques – Volets persiennés PVC

### 38 mm Alizé ou volet à cadre blanc ou deuctone

Matériau	PVC 38 mm
Offre Commerciale	Volets persiennes Alizé ou volet à cadre 38 mm
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre soudé de 70*38 mm, avec renforts aluminium</li> <li>• Lames jointives</li> <li>• Pour volet à cadre :</li> <li>• Remplissage panneau à frises (verticales ou horizontales) 24 mm</li> <li>• Couvre joint mouluré</li> </ul>
Ferrage	Aluminium noir ou blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espagnolette ronde avec son support fléau de sécurité, fournie en standard</li> <li>• Gond à sceller ou gond chimique (tamis compris)</li> <li>• Arrêt composite avec butée</li> <li>• Penture équerre et/ou verticale diamètre 14 mm à bout festonné, rivetée</li> </ul>
Finition	Blanc et coloris deuctone (1004, 1006, 1008, 1019, 1025, 1068, 1071, 1072, 1076, 1079, 1083, 1096, 1110, 1111, 1143, 1144, 1145, 1146, 1154)
Assemblage	Par soudure
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur 300 à 2800 mm</li> <li>• Hauteur 500 à 3000 mm</li> </ul>

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z