

## Spécifications techniques – Volets persiennés PVC

### 38 mm Française blanc ou deuctone

Matériau	PVC 38 mm
Offre Commerciale	Volets persiennes Française
Composition	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadre soudé de 70*38 mm, avec renforts aluminium</li> <li>• Remplissage ajouré, lames de 47*15 mm</li> <li>• Couvre joint mouluré</li> </ul>
Ferrage	Aluminium noir ou blanc <ul style="list-style-type: none"> <li>• Espagnolette ronde avec son support fléau de sécurité, fournie en standard</li> <li>• Gond à sceller ou gond chimique (tamis compris)</li> <li>• Arrêt composite avec butée</li> <li>• Penture équerre et/ou verticale diamètre 14 mm à bout festonné, rivetée</li> </ul>
Finition	Blanc ou coloris deuctone 1110
Assemblage	Par soudure
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur 300 à 2800 mm</li> <li>• Hauteur 500 à 3000 mm</li> </ul>

**BOIS – ALU – PVC**

**Thiebaut Industrie SARL**

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

**tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20**

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z