

Spécifications techniques – Volets persiennes bois

1/3 Américaine 2/3 panneau 10 ou 15 mm exotique ou Pin abouté

Matériau	Tout exotique ou tout Pin abouté
Offre Commerciale	Volets persiennes 1/3 Américaine, 2/3 panneau 10 ou 15 mm
Composition	Volet composé de : <ul style="list-style-type: none"> • Cadre 32 mm • 1/3 lames ajourées 38*10 mm fini ou jointives de 33 mm environ • 2/3 panneau contreplaqué lisse de 10 mm sans plate-bande ou 15 mm avec plate-bande • Couvre joint ou feuillure de battement
Ferrage complet acier	Acier noir <ul style="list-style-type: none"> • Espagnolette ronde et support fléau zingués • Gond à sceller cataphorèse ou gond chimique • Arrêt Marseillais avec butée à sceller ou à visser cataphorèse • Penture équerre et/ou verticale diamètre 14 mm, queue de carpe polyester • Butée (haute et basse)
Finition	Exotique et Pin abouté : Nos produits reçoivent un traitement insecticide, fongicide et hydrofuge en phase aqueuse, en standard, puis au choix, suivant les options : <ul style="list-style-type: none"> • 1 impression blanche seule • 3 couches de peinture opaque ou de lasure, dont 1 couche d'apprêt transparent
Assemblage	Par tenons et mortaises
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur 300 à 2800 mm • Hauteur 500 à 3000 mm

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z