

Spécifications techniques – Pergola Bioclimatique

Continuum modèle T

Matériau	Aluminium
Offre Commerciale	Pergola bioclimatique Continuum modèle T
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Poutre aluminium avec chéneau intégré longueur maxi 7 000 mm, hauteur totale 260 x largeur 135 mm • Lames "S" ou "Plates", avec joint, longueur maxi 4 500 mm • Poteau 144 x 144 mm • Motorisation par vérin caché • Centrale électronique
Assemblage	Assemblage mécanique
Configurations	<ul style="list-style-type: none"> • En applique murale • Enclavée • Autoportée
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Structure, finition fine textured (plus de 100 RAL thermolaqués) • Lames, finition satinée
Label	Qualimarine
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ans sur la motorisation et les accessoires • 7 ans sur les profilés aluminium • 10 ans sur la bonne tenue du laquage
Options possibles	<ul style="list-style-type: none"> • Capteur de vent radio • Capteur de pluie • Capteur de température • Eclairage LED • Spot encastré orientable • Kit chauffage 2 000 W • Store motorisé

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z