

Spécifications techniques - Précadre

Matériau	Aluminium
Offre Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> • Précadre trois côtés, pour volets PVC, Alu isolé et extrudé • Configurations de 1 à 4 vantaux • Précadre cintré non réalisable
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Profilé aluminium de 70 x 80 mm • Vérin de réglage • Gond sur platine verticale festonnée • Vis et cheville de fixation • Joint brosse trois côtés
Ferrage	Aluminium noir ou blanc <ul style="list-style-type: none"> • Gonds • Butées (alu surmoulées)
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Teintes RAL, finition satinée ou fine textured en fonction du produit associé • 4 tons bois
Labels	Qualimarine et Qualidéco
Assemblage	Par équerres à pion et équerres d'alignement, à assembler sur chantier
Taille de baie (mini/maxi)	En fonction du produit associé
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage laqué • Découpe de pente tablette • Peut-être combiné à MOzaïc, motorisation pour volet battant

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SAS

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z