

Spécifications techniques – Précadre Flexup

Matériau	Aluminium
Offre Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> • Précadre 3 ou 4 côtés, prêts à monter • Pour volets PVC 28mm, Alu isolé et extrudé • Configurations de 1 à 4 vantaux • Précadre cintré non réalisable
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Profilé aluminium de 75 x 24 mm • Gond réglable 2D posé sur chant • Ailes de recouvrement de 30, 55 ou 70 mm • Butée réglable en partie haute • Vis et cheville de fixation • Joint tubulaire TPE de compression
Ferrage	Aluminium noir ou laqué <ul style="list-style-type: none"> • Gonds • Butées
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Plus de 100 teintes RAL sur demande, finition fine textured • 7 tons bois
Labels	Qualimarine et Qualidéco
Assemblage	Par équerres à pion et équerres d'alignement, à assembler sur chantier
Taille de baie (mini/maxi)	En fonction du produit associé
Options	<ul style="list-style-type: none"> • Ferrage laqué • Découpe de pente tablette • Se décline en version motorisée

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraine

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SARL au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z