

Spécifications techniques - Volets PVC

24 mm blanc

Matériau	PVC 24 mm
Offre Commerciale	<p>Barres écharpes, épaisseur 24 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Barres écharpes • Barres seules • Pentures contre-pentures
Composition	<ul style="list-style-type: none"> • Frises de 24 mm, au pas de 100mm • Barres moulurées 80*30 mm • Echarpes moulurées 80*22 mm • Profil U de 20 mm au pourtour à coupe d'onglet • Couvre joint mouluré rapporté • Renfort PVC pour fixation de l'espagnolette
Ferrage	<p>Aluminium noir ou blanc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espagnolette ronde avec son support fléau de sécurité, fournie en standard • Gond à sceller ou gond chimique (tamis compris) • Arrêt composite avec butée • Penture droite diamètre 14 mm à bout festonné, vissée
Finition	Blanc
Assemblage	Frises clipsées et adhésivées
Taille de baie (mini/maxi)	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur 300 à 2800 mm • Hauteur 500 à 3000 mm

BOIS – ALU – PVC

Thiebaut Industrie SARL

801, rue Boudière - 88170 Dommartin-sur-Vraîne

tél. 03 29 94 44 40 – fax. 03 29 94 44 20

info@tisas.fr

www.volets-thiebaut.com

SAS au capital de 3 000 000€ Siret 53871717400014 TVA INTRACOM FR02538717174 – APE 1623Z